AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1:

Debido a la realización de obras de mantenimiento y reparación de la calzada de varias calles del municipio de Cartagena, uno de los equipos de mantenimiento tiene entre sus partes de trabajo la reposición de señalización vertical.

Para llevar a cabo dicho parte de trabajo los ayudantes de mantenimiento deben tener en cuenta las características y normas de instalación, así como los conceptos básicos relativos a la regulación del uso de las calles, el tráfico y de los elementos de señalización vertical.

1. En varias esquinas debemos instalar señales R-2, ¿De qué señal se trata?

a) Calzada con prioridad.
b) **Detención obligatoria.**
c) Situación de un paso de peatones.

2. Respecto de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma existente a la entrada a un núcleo poblado, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la calzada será:

a) En carreteras convencionales principales 1.8 metros.
b) En carreteras convencionales no principales 1.5 metros.
c) a) y b) son correctas.

3. En una de las avenidas de las cuales hay que efectuar la reposición de señalización vertical, antes de llegar a la rotonda, hay que reponer una señal con código P-4, ¿Cuál es la señal que debemos reponer?

a) Intersección con circulación giratoria.
b) Curva peligrosa.
c) Circulación en los dos sentidos.

4. En otra de las calles hay que colocar una señal vertical R-1, ¿a qué señal corresponde ese código?

a) Ceda el paso.
b) Detención obligatoria.
c) Circulación prohibida.

5. A la entrada de otra de las calles, tenemos que colocar una señal de código R-101, ¿Qué señal colocaremos?

a) Entrada prohibida.
b) Detención obligatoria.
c) Circulación prohibida.

6. Debemos colocar una señal de detención obligatoria. La instalaremos lo más cerca posible de la línea de detención de la trayectoria secundaria y en ningún caso a más de:

a) 20 metros de ella.
b) 25 metros de ella.
c) 15 metros de ella.

7. En las dos entradas a una calle, hay que colocar dos señales de código R-100, ¿Qué señales colocaremos?

a) De entrada prohibida a motocicletas.
b) De limitación de masa.
c) De circulación prohibida.

8- Las señales de advertencia de peligro, que hay que colocar en un núcleo urbano (a excepción de las que hacen referencia al peligro de un paso a nivel), su forma es:

a) Circular.
b) Triangular.
c) a y b son correctas.

9- Las señales de confirmación a instalar pertenecen al grupo de:

a) Reglamentación.
b) Indicación.
c) Advertencia de Peligro.

10- Las señales que colocaremos se clasifican en tres grandes grupos:

a) Señales de advertencia, de reglamentación y de indicación.
b) Señales de advertencia, de información y de peligro.
c) Señales de regulación, de advertencia y de peligro.

11- Varias de las señales a instalar deben ir sobre las aceras, la distancia de cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la acera será:

a) No será inferior a 2 metros.
b) No será inferior a 1.9 metros.
c) No será inferior a 2.2 metros.

12- En las instrucciones de trabajo de señalización que nos da el encargado, aparece una señal vertical S-51, ¿De qué señal se trata?

a) Separación máxima.
b) Carril reservado para autobuses.
c) Fin de calle residencial.

13- En una calle hemos colocado una señal vertical de parada de autobús, ¿cuál es el código de dicha señal?

a) S-17.
b) S-18.
c) S-19.

14- Antes del cruce de dos calles, nos mandan a colocar una señal con código R-303, ¿a qué señal corresponde?

a) Giro a la izquierda prohibido.
b) Parada y estacionamiento prohibido.
c) Dirección obligatoria.

15- La señal con código R-201 que aparece en el plano de instrucciones junto al inicio de una travesía, significa:

a) Limitación de velocidad.
b) Limitación de peso.
c) Limitación de longitud.

16- ¿Cuál es el código de la señal de advertencia de la presencia de niños que debemos instalar en las cercanías de los accesos al colegio?

a) P-20.
b) P-22.
c) P-21.

17- Junto a un estrechamiento de la calzada existente en una de las calles, debemos instalar una señal de prioridad al sentido contrario. ¿Cuál es su código?

a) R-5.
b) R-4.
c) R-3.

18- Debemos colocar una señal S-13, en un tramo con poca visibilidad. Se instalará también una señal:

a) P-20 a 150 m. antes de la señal S-13.
b) P-21 a 150 m. antes de la señal S-13.
c) P-23 a 100 m. antes de la señal S-13.

19- Al inicio de una de las aceras debemos indicar la prohibición de estacionar. ¿Cuál es el código de la señal a instalar?

a) R-306.
b) R-308.
c) R-307.

20- En una calle tenemos que instalar una señal de calzada sin salida, ¿Cuál es su código?

a) P-20.
b) R-3.
c) S-15a.